



## GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
 Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
 Abstand Wand - Bild min. 20 mm.  
 Reflektor-Durchmesser 50 mm. Fassung G 4.  
 Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 301	mit Konverter, schaltbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 301	mit elektr. Trafo 60 VA

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
 Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
 Abstand Wand - Bild min. 20 mm.  
 Reflektor-Durchmesser 82 mm. Fassung G 6,35.  
 Ausladung 250 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 303	mit Konverter, schaltbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 303	mit elektr. Trafo 60 VA

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A <sup>+</sup>	L107 010	LED Leuchtmittel 10 W, 540 lm, 2700 K, RA 95
	L107 006	LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet