

# STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 4. 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 051	50 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 151	100 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 351	300 mm	mit Konverter, schaltbar

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 051	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 151	100 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 351	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel



Art.-Nr.	Ausführung
L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80



105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9
---------	------------------------------------



Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 6,35.  
 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 053	50 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 153	100 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 353	300 mm	mit Konverter, schaltbar

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 053	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 153	100 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 353	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 010	LED Leuchtmittel 10 W, 540 lm, 2700 K, RA 95
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

# STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Kaltlichtspiegelleuchte.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 5,3. 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 054	50 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 154	100 mm	mit Konverter, schaltbar
L705 354	300 mm	mit Konverter, schaltbar

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 054	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 154	100 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 354	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b>	L107 010	LED Leuchtmittel 10 W, 540 lm, 2700 K, RA 95
<b>B-D</b>	107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
	107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51

