

# WALL-LIGHT

Wandeuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 4. Höhe 110 mm, Ausladung 300 mm.

## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 301	mit Konverter, schaltbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 301	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 6,35. Höhe 110 mm, Ausladung 250 mm.

## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 303	mit Konverter, schaltbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 303	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 10 W, 540 lm, 2700 K, RA 95
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

